SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
CORPORATE OFFICE
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE COMFORMIDAD

VÁLVULAS DE MARIPOSA DE CPVC DE ALTA PUREZA

Spears® Manufacturing Company certifica que sus válvulas de mariposa de CPVC de alta pureza están hechas en los EE. UU. A partir de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) (CPVC) con una mínima clasificación de célula de 23447 en acuerdo con la norma D1784 de ASTM. Las juntas tóricas se proporcionan en elastómeros de FKM.

Las válvulas de mariposa de CPVC de alta pureza tienen asiento con forro de TFM y disco de ECTFE. El Vástago de la válvula es de acero inoxidable tipo 316 revestido de PTFE. El cuerpo está equipado con insertos Lugs de acero inoxidable tipo 316. Todas las válvulas de mariposa están provistas con operadores de engranajes con carcasa de PVC de color gris y volante de polipropileno de alto impacto.

Los patrones de agujero de perno de las válvulas de mariposa cumplen con ANSI / ASME B-16.5, CL150 y ASTM D4024.

Las válvulas de mariposa de CPVC de alta pureza en tamaños de 2" hasta 6" tienen una clasificación de presión interna máxima de 150 psi sin choque a 73°F.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager

April 2020