SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CONEXIONES MOLDEADAS DE CÉDULA 40 DE PVC TRANSPARENTE

Spears® Manufacturing Company certifica que sus conexiones cédula 40 de PVC moldeadas por inyección de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) transparente con una mínima clasificación de célula de 12454 en acuerdo con la norma D1784 de ASTM, y son manufacturadas en EE. UU. en estricta conformidad a la norma D2466 de ASTM para conexiones de tipo a cementar y a roscar. Las conexiones están certificadas por NSF International® para uso con agua potable.

Las conexiones de cédula 40 de PVC transparente fabricadas son producidas a partir de tubería manufacturada en estricta conformidad con la norma D1785 de ASTM en EE. UU.

Las conexiones cumplen con lo dispuesto en el Título 21 del Código de Regulaciones Federales de la FDA de EE. UU. como seguros para su uso en aplicaciones de contacto con alimentos.

Las conexiones de tipo "Ye" moldeadas por inyección tienen dimensiones de tipo a cementar que conforman a la norma D2466 de ASTM y tienen una calificación de presión interna máxima de 235 psi a 73°F para los tamaños de ½ hasta 2 pulgadas, de 150 psi a 73°F para tamaños de 2-½ hasta 6 pulgadas, y 100 psi a 73°F para tamaños de 8 pulgadas y más grandes.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2023