SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

VÁLVULAS, TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC EVERTUFF® CTS

Spears® Manufacturing Company certifica que sus productos EverTUFF® de CPVC CTS son manufacturadas en EE. UU. de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) con una mínima clasificación de célula de 23447 en acuerdo con la norma D1784 de ASTM y a la Norma B137.6 de CSA para uso en Canadá, y continuamente cumpliendo o excediendo los requisitos de prueba de calidad de estas normas como certificado por NSF International.

El producto está certificado para el servicio de agua potable, a el Código Uniforme de Plomería, a NSF/ANSI 372 y cumple con los requisitos de contenido de plomo para plomería "libre de Plomo" como definido por las leyes de los estados de California, Vermont, Maryland y Luisiana y el Acta de Agua Potable Pura de EE.UU. (U.S. Safe Drinking Water Act), por NSF Internacional.

Todas las válvulas de CPVC CTS están diseñadas a la norma F1970 de ASTM y certificadas por NSF International® para su uso con tubería y tubos que conforman a la norma D2846 de ASTM. Todas las válvulas de bola se producen con extremos a cementar, manijas de polipropileno, sellos de EPDM y asientos de HDPE/PTFE. Las llaves de paso en ángulo de ¼ de Vuelta se producen con conexión de ½" a cementar o de rosca de Refuerzo Especial (SR), con salidas de ⅜" o ½" NPT o de compresión para conexión a líneas de suministro flexibles. El adaptador de metal de transición a PEX es manufacturado a la norma F1807 de ASTM.

Las conexiones, tubería, válvulas EverTUFF® CPVC CTS y el cemento CTS-5 son producidos a los requisitos aplicables de la norma D2846 – *Especificación de Sistemas de plástico de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) (CPVC) para la Distribución de Agua Fría y Caliente* de ASTM, teniendo una presión de trabajo constante de 100 psi a 180°F, al menos que este diseñado especificamente para servicio de agua fría.

Los productos de EverTUFF® CPVC CTS de Spears® están listados por el programa de Listado-PMG de ICC-ES (# PMG-1278 en www.icc-es-pmg.org) para conformidad con las características de ignición de superficie de las normas E84/UL723 de ASTM, teniendo un índex de menos de 25/50 de propagación de llamas y desarrollo de humo para uso en retorno de aire pleno.

La tubería y cemento solvente CTS-5 de EverTUFF® de CPVC CTS han sido certificado por Underwriters Laboratories (Certificado #176387-420) para cumplimiento con UL® 2818-2013 – Norma "GREENGUARD Gold" para las Emisiones Químicas de Materiales de Construcción, Acabados y Mobiliario. Esta Certificación "GREENGUARD Gold" significa la elegibilidad para puntos LEED® en Construcción y Proyectos Ecológicos.

La tubería en tamaños de ½" a 2" se ofrece con extremos lisos en tramos de 10 y 20 pies. La tubería en tamaños de ½" a 1" se ofrece con extremos lisos en rollos de 100 pies de longitud.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2023
COC 038SP EverTUFF® CPVC COOPER TUBE SIZE (CTS) VALVES, FITTINGS & PIPE