SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
CORPORATE OFFICE
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
Telephone (818) 364-1611 • Fax (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CONEXIONES Y VÁLVULAS DE BOLA EverTUFF® TURF™

Spears® Manufacturing Company certifica que sus conexiones moldeados EverTUFF® TURF™ moldeadas por inyección de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) con una mínima clasificación de célula de 12454 y de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo Clorado) (CPVC) con una mínima clasificación de célula de 23447 en acuerdo con la norma D1784 de ASTM. Estos compuestos están listados para servicio de agua potable por NSF International®.

Las conexiones EverTUFF® TURF™ se producen en un PVC de color azul o en CPVC de color gris. Estas conexiones tienen una clasificación de presión interna máxima de 315 psi sin choque a 73 °F, y están disponibles en tamaños IPS de 1 "a 4" pulgadas.

Las válvulas de bola son manufacturadas en EE. UU. de un compuesto de Poli (Cloruro de Vinilo) (PVC) de color azul con una mínima clasificación de célula de 12454 en acuerdo con la norma D1784. Los sellos provistos son de elastómero de EPR (EPDM). Las válvulas de bola están listadas para servicio de agua potable por NSF International®.

Las válvulas de bola tienen una presión de servicio de 150 psi a 73°F y están disponibles en tamaños de 2" - 6" con conexiones a cementar y en tamaños de 2" - 4" con conexiones roscadas.

Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2020