SPEARS® MANUFACTURING COMPANY
CORPORATE OFFICE
15853 OLDEN STREET • SYLMAR, CALIFORNIA 91342
MAILING ADDRESS: P.O. BOX 9203 • SYLMAR, CALIFORNIA 91392
TELEPHONE (818) 364-1611 • FAX (818) 364-6945
www.spearsmfg.com

Limitaciones de temperatura mínima

En temperaturas muy frías los materiales de polivinilo de cloruro (PVC) y cloruro de polivinilo clorado (CPVC) tienen una resistencia al impacto y módulo de elasticidad reducido, por lo tanto precauciones y consideraciones adicionales se deben tomar cuando estos materiales se utilicen en temperaturas bajas debido a que los materiales son más susceptibles a quebraduras a niveles de estrés elevados.

Los productos de tubería de cloruro de polivinilo (PVC) y cloruro de polivinilo clorado (CPVC) de Spears® se pueden utilizar a temperaturas inferiores a 40° F (4,44° C), pero es imperativo que se tomen precauciones para evitar impactos, desviaciones, y la congelación del fluido. Además, se debe dar consideración a la expansión y contracción del sistema de tuberías, y también a la operación del sistema.



Doug Swingley
Chief Engineer/General Manager
dswingley@spearsmfg.net

Enero 2020